

# Balise Aurore.



☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



## ▼ MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Profilé carré en aluminium 115x115mm, Hauteur 1000 ou 1200mm
- Corps du luminaire en fonderie injectée 300x115mm
- Accès à l'appareillage par porte
- Platine fixation entraxe 200x200mm en standard
- Thermolaquage RAL au choix, option bord de mer sur demande.
- Finition : Bi-tonalité possible *-sans surcoût*

## ▼ EQUIPEMENT

### • BLOC OPTIQUE IP66 :

- Luminaire Classe II
- 4 LED
- Lentilles en PMMA
- Optiques : «R»
- Durée de vie pour le 3000K : L90B10 100000h
- ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95%
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700K, 2200K possible sans surcoût et 1800K en option. Système BioDiv® en option, sur projet.

### • APPAREILLAGE DÉPORTÉ DANS LE FÛT :


- Etanchéité IP66
- Driver fullprog
- Connecteur étranche pour cablage entre luminaire et driver
- En option : coffret de raccordement électrique avec bornier et coupe circuit

### • OPTIONS :

- Détection de présence
- Prise électrique
- Autres optiques sur demande

• **Tous nos composants sont certifiés ENEC**

## ▼ DIMENSIONS



Nombre de LED et PCB sujets à évolution.

