

# LOLITA

## TECHNO D60. RECTANGLE



☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



## MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- Corps monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression
- Vasque LOLITA scellée sérigraphiée en verre plat IK08, en standard
- Nervures aluminium entre les PCB pour réduction de l'éblouissement
- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent... en plus value), Option bord de mer sur demande

## EQUIPEMENT

### • BLOC OPTIQUE :

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse luminaire jusqu'à 135 lm/W (Conforme aux critères CEE - RES-EC-104)
- Flux source LED de 1000 à 18000lm
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB en aluminium ( 4 maximum)
- Optiques : Routier bis (RB), Semi routier (SR), Urbain2 (U2), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
- Température de couleurs : 3000K en standard, 2700, 2200 et 1800K en option.- Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleur pour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
- Précâblé HO7 RN-F souple 6m
- ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%

### • APPAREILLAGE DÉPORTÉ EN PIED DE MÂT :

- Etanchéité IP66
- Prise antenne en option (Zhaga, Nema)
- Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
- Immunité aux surtensions : Jusqu'à 10kV (selon IEC 61010)
- Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet

### • PROTECTION ELECTRIQUE :

- Parafoudre 10kV sur demande
- Varistance sur demande

### • Tous nos composants sont certifiés ENEC


### • Garanties selon CGV (disponible sur [Chrysalisclairage.com](http://Chrysalisclairage.com))

## FIXATIONS

- Fixation dédiée aux blocs optiques Lolita en fonderie d'aluminium, pour tous supports Ø 60 mm
- Fixation 4 points par vis de serrage
- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent... en plus value), Option bord de mer sur demande




• Fixation dans le prolongement de la crosse existante, orientation du bloc optique = orientation de la crosse



## DIMENSIONS


LOLITA R0  
1 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.004	1.17kg


LOLITA R1  
1 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.008	1.75kg


LOLITA R2  
2 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.008	2.5kg


LOLITA R3  
3 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.008	3.7kg

LOLITA R4  
4 PCB



25

SCx (m²)	Poids (Kg)
0.008	5kg

Nombre de LED et PCB sujets à évolution.

