

LUMINAIRE SAINT ANTOINE.



✓ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- Dôme en fonderie d'aluminium
- Structure en fonderie d'aluminium. Passage du câble d'alimentation semi intégré.
- Boules laiton décoratives sur dôme et étrier en fonderie sur version portée et suspendue
- Chapeau décoratif sur version portée uniquement
- Corps Lolita monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression
- Vasque LOLITA scellée sérigraphiée en verre plat IK08, en standard
- Nervures aluminium entre les PCB pour réduction de l'éblouissement
- Thermolaquage RAL standard au choix (RAL Métallisés, Corten, Or, Argent... en plus value), Option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE :

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse luminaire jusqu'à 135 lm/W (Conforme aux critères CEE - RES-EC-104)
- Flux source LED de 1000 à 18000lm
- IP 66
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB en aluminium (4 maximum)
- Optiques : Routier bis (RB), Semi routier (SR), Urbain2 (U2), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.- Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleur pour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
- Précâblé HO7 RN-F souple 6m
- ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%

• APPAREILLAGES INTÉGRÉS SOUS LE CAPOT DU LUMINAIRE :

- IP 66
- Prise antenne en option (Zhaga, Nema) sur applique mât
- Driver programmable, driver programmable DALI. Driver D4i en option
- Immunité aux surtensions jusqu'à 10kV (selon IEC 61010)
- Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet
- Option Lumière d'ambiance complémentaire (Lum'en mouv) : Driver dédié intégré sous le capot du luminaire

• PROTECTION ELECTRIQUE :

- Parafoudre 10kV sur demande
- Varistance sur demande

• Tous nos composants sont certifiés ENEC

• Garanties selon CGV (disponible sur Chrysalisclairage.com)




FIXATIONS

• STANDARDS :

- Suspendu : Embout 27 ou 34 PdG fourni
- Porté : - Etrier pour embout 27 PdG (non fourni)
 - Embout recouvrant pour top 60 avec 27 PdG

• EN OPTION :

- Crapaudine : Fixation pénétrante pour top 60 (brandon) équipé d'un 27 – 34 PdG



DIMENSIONS

