

LUMINAIRE SAINT LOUIS.



☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Luminaire classe II
- Dôme étagé de section ronde, diamètre inférieur 485mm, diamètre chapiteau 180mm, hauteur 340mm, en aluminium repoussé.
- 6 bras droits inclinés en aluminium extrudé passage câble semi-intégré.
- étrier en fonderie d'aluminium.
- Fixé sur le plateau : Corps Lolita monobloc en fonderie d'aluminium injecté sous pression Ø370mm
- Vasque LOLITA scellée sérigraphiée en verre plat IK08, en standard
- Nervures aluminium entre les PCB pour réduction de l'éblouissement
- **Option** : - Couronne découpée laser et rivetée.

Graphisme personnalisable sur demande.

- Boules laiton décoratives sur dôme.
- Lum'en mouv ou double source possible
- Thermoloquage RAL / Akzo Nobel au choix, option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE :

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse jusqu'à 135 lm/W
- Flux source LED de 1000 à 18000lm
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB en aluminium (4 maximum)
- Optiques : Routier (R), Semi urbain (SU), Urbaine (U), Place (P), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales.
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.- Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleur pour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
- Précâblé HO7 RN-F souple 6m
- ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%

• APPAREILLAGE INTÉGRÉ DANS LE DOME :

- Etanchéité IP66
- Prise antenne en option (Zhaga, Nema)
- Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
- Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet
- Immunité aux surtensions > 6kV (conforme IEC 61010)

• PROTECTION ELECTRIQUE :

- Parafoudre 10kV sur demande
- Varistance sur demande

• **Tous nos composants sont certifiés ENEC**

FIXATIONS

• STANDARDS :

- Fixation portée standard
- (le mât doit être équipé en 34 PdG mâle, avec un écrou de serrage).
Avec crapaudine.

- Fixation suspendue standard 34 PdG femelle.

DIMENSIONS

