

# LUMINAIRES TEMPO.



☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



## MATÉRIAUX ET FINITIONS



Bleuet



Camélia



Edelweiss

- Dôme au choix (Bleuet - Camélia - Edelweiss) en aluminium repoussé
- Corps du luminaire en fonderie injectée.
- Vasque verre serigraphié IK08
- Thermolaquage RAL au choix, option bord de mer sur demande.

## EQUIPEMENT

### • BLOC OPTIQUE :

- Durée de vie L90B10 100000h
- Efficacité lumineuse jusqu'à 135 lm/W
- Flux source LED de 1000 à 18000 lm
- Lentilles optiques en PMMA
- PCB en aluminium (4 PCB maximum)
- Optiques : Routier (R), Semi urbain (SU), Urbaine (U), Place (P), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Symétrique.
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.
- Cohabitation de 2 tonalités de blancs ou d'une tonalité et d'une couleur pour la préservation d'une faune particulière possible sur demande
- Pré-cablage métrage standard en fonction du nombre de PCB
- ULR < 1%, ULR < 4% (in situ), code CIE flux 3 > 95%

### • APPAREILLAGE DÉPORTÉ EN PIED DE MÂT :

- Etanchéité IP66
- Driver programmable, Driver programmable DALI. Driver D4i en option
- Immunité aux surtensions > 6kV (conforme IEC 61010)
- Driver(s) spécifique(s) pour solution sources mixtes sur projet

### • OPTIONS :

- Prise antenne zhaga sur demande
- Varistance sur demande
- Parafoudre




### • Tous nos composants sont certifiés ENEC

## FIXATIONS

### • STANDARDS :

- Embout luminaire PDG34 mâle

## DIMENSIONS



## VARIATIONS ESTHÉTIQUES

### DÔMES EN OPTION



Bouton d'Or



Primevère

### VASQUES EN OPTION



1

2

3(\*)



(\*) Conforme au décret de 2018 applicable uniquement dans les zones patrimoniales, parcs et jardins, et zone de développement économique