

Luminaria Aramis.²



✓ The project meets the requirements of the Order of 27 December 2018 on the prevention, reduction and limitation of light pollution.



▼ MATERIALES Y ACABADOS

- Luminaria compuesta por un marco soporte formado por 3 brazos en fundición de aluminio y un extremo de fijación de fundición de aluminio compatible con mástil top 60
- Cuerpo de la luminaria en fundición inyectada.
- Módulo con vidrio serigrafiado IK08
- Pintura en polvo RAL a elegir; opción 'frente de mar' bajo pedido.
Posibilidad de diferenciar el color del grupo óptico y del soporte.

▼ APARAMENTA

- BLOQUE ÓPTICO IP66 :

- Luminaria de clase II
- Equipada con 1 o 2 PCB (16 leds o 32 leds, o equivalente)
- Lentes de PMMA
- Ópticas: Carretera (R), Semiurbana (SU), Urbana (U), Plaza (P), Carril bici (PCY)
- (PCY), Paso de peatones.
- Tabla de flujo y eficacia idéntica a la de la luminaria Lolita, disponible bajo pedido
- Vida útil L90B10 100000h
- ULR < 1% , ULR < 4% (in situ) , CIE código de flujo 3 > 95%.
- Temperatura de color: 3000K de serie. 2700, 2200 y 1800K como opción.
- Coexistencia de 2 tonos de blanco o un tono y un color para preservar una fauna particular posible a petición
- Precableado estándar en función del número de PCB

- EQUIPO REMOTO A PIE DE MÁSTIL

- Estanqueidad IP66
- Driver Fullprog de serie con miniprotección 8KV integrada. Controladores Liteprog y D4I opcionales.
- Volumétricos compatibles con el mástil existente de Ø90 mm (a especificar al pedido).
- Controlador(es) específico(s) para soluciones de fuente mixta bajo pedido.

- OPCIONES :

- Toma de antena zhaga bajo pedido
- Varistor bajo pedido

- Todos nuestros componentes están certificados ENEC

▼ FIJACIONES

• ESTÁNDARES :

- Tapa de cubierta para mástil superior de 60 mm.

▼ DIMENSIONES

