



Luminaria D'Artagnan.²

✓ The project meets the requirements of the Order of 27 December 2018 on the prevention, reduction and limitation of light pollution.



CHRYSA LIS



▼ MATERIALES Y ACABADOS

- Luminaria compuesta por dos brazos de fundición de aluminio compatible con parte superior del mástil 60
 - Cuerpo de la luminaria en fundición inyectada.
 - Módulo de vidrio serigrafiado IK08
 - Pintura en polvo RAL a elegir; opción 'frente de mar' bajo pedido.
- Posibilidad de diferenciar el color del grupo óptico y del soporte.

▼ APARAMENTA

• BLOQUE ÓPTICO IP66 :

- Iluminación clase II
- Equipos con 1 o 2 PCB (16 LED o 32 LED, o equivalente)
- lentes de PMMA
- Ópticas: Carretera (R), Semiurbana (SU), Urbana (U), Plaza (P), Carril Bici (PCY), Paso de peatones.
- Mesa de flujo y salida idéntica a la luminaria Lolita, disponible bajo demanda
- Vida útil L90B10 100.000h
- ULR < 1 %, ULR < 4 % (in situ), código CIE flux 3 > 95 %
- Temperatura de color: 3000K de serie. 2700, 2200 y 1800K en opción.
- Convivencia de 2 tonos de blanco o un tono y un color para la preservación de una fauna particular posible bajo pedido
- Precableado de longitud estándar según el número de PCB

• APARAMENTA REMOTA EN LA BASE DEL MÁSTIL:

- IP66
- Driver Fullprog de serie con mini protección integrada de 8KV. Controlador Liteprog y D4I opcional. Volúmenes compatibles para mástil existente Ø90 mm (a comunicar al orden).
- Controladores específicos para la solución de fuente mixta en el proyecto

• OPCIONES: Toma de antena Zhaga bajo pedido, Varistor bajo pedido

- Todos nuestros componentes están certificados ENEC

▼ FIJACIONES

• ESTÁNDARES :

- Tapa de cubierta para mástil superior de 60 mm.

▼ DIMENSIONES

