

| Lolita Line

# Luminaria Lolita. REDONDA

FUNDICIÓN ITALIANA

Luminaria extraplana redonda de 25mm con  
aparamenta a distancia a pie de mástil.



✓ The project meets the requirements of the Order of  
27 December 2018 on the prevention, reduction and limitation of light pollution.



CHRYSLIS



## ▼ MATERIALES Y ACABADOS

- Luminaria Clase II
- Cuerpo de una sola pieza en aluminio fundido a presión
- Módulo LOLITA con vidrio serigrafiado sellado :
  - En vidrio plano IK08, de serie
  - En policarbonato IK10, bajo pedido
- Costillas de aluminio entre las PCB para reducir el deslumbramiento
- Termolacado RAL / Akzo Nobel a elegir, opción 'frente de mar' bajo pedido

## ▼ APARAMENTA


- **BLOQUE ÓPTICO :**
  - Vida útil L90B10 I00000h
  - Eficacia luminosa hasta 135 lm/W
  - Flujo de fuente LED de 1000 a 18000 lm
  - Lentes ópticas de PMMA
  - PCB de aluminio (hasta 4 PCB)
  - Ópticas: Vial (R), Semiurbana (SU), Urbana (U), Cuadrada (P), Ciclovía (PCY), Paso de peatones, Arquitectónica.
  - Temperaturas de color: 3000K, 2700K, 2200K, 1800K (4000K, bajo pedido). Opcional convivencia de 2 temperaturas de color\*.
  - Pasacables
- Precableado HO7 RN-F flexible (Longitud según equipamiento)
- ULOR < 1%, ULR < 4% (in situ), código CIE flux 3 > 95%.
- **EQUIPOS REMOTOS al pie del mástil :** IP66, Toma de antena opcional (Zhaga, Nema)
  - Driver Light prog, Driver Full prog (con salida DALI bajo pedido), Driver D4I y enchufe, opcional \* Controlador adicional para la opción de mezcla de temperatura
- **PROTECCIÓN ELÉCTRICA :** Protector contra sobretensiones de 10kV bajo pedido, Varistor bajo pedido
- Todos nuestros componentes están certificados ENEC

## ▼ FIJACIONES

- **ESTÁNDARES :**
  - Tapa lateral D60 superpuesta o penetrante
  - Fijación somital por el top 60.
- **OTRAS :**
  - Rótula
  - Lira
  - Soporte
  - PdG

## ▼ DIMENSIONES


LOLITA  
compacto re-  
dondo 32 LED



25

SCx (m <sup>2</sup> )	Weight (Kg)
0.006	2.6kg


LOLITaredondo  
2 PCB



25


SCx (m <sup>2</sup> )	Weight (Kg)
0.009	5.6kg

LOLITA redondo  
2 PCB



25

LOLITA redondo  
4 PCB



25

SCx (m <sup>2</sup> )	Weight (Kg)
0.009	5.6kg

Número de LED y PCB sujetos a cambios.

