

| Lolita Line

Luminaria Lolita. RECTANGULAR

FUNDICIÓN ITALIANA

Luminaria rectangular extraplana de 25 mm con
apararmenta a distancia a pie de mástil.



✓ The project meets the requirements of the Order of
27 December 2018 on the prevention, reduction and limitation of light pollution.



CHRYSLIS



▼ MATERIALES Y TERMINADOS

- Luminaria Clase II
- Cuerpo de una sola pieza en aluminio fundido a presión
- Módulo LOLITA con vidrio serigrafiado sellado:
 - en vidrio plano IK08, de serie
 - en policarbonato IK10, bajo pedido
- Aletas de aluminio entre las PCB para reducir el deslumbramiento
- Termolacado RAL / Akzo Nobel a elegir, opción 'frente de mar' bajo pedido

▼ APARAMENTA


- **BLOQUE ÓPTICO:**
 - Vida útil L90B10 100.000h
 - Eficiencia luminosa hasta 135 lm/W
 - Flujo de fuente LED de 1000 a 18000 lm
 - Lentes ópticas de PMMA
 - PCB de aluminio (hasta 4 PCB)
 - Ópticas: Vial (R), Semiurbana (SU), Urbana (U), Plaza (P), Ciclopista (PCY), Paso de peatones, Arquitectónica.
 - Temperaturas de color: 3000K, 2700K, 2200K, 1800K (4000K, bajo pedido). Opcional convivencia de 2 temperaturas de color*.
 - Pasacables
 - HO7 RN-F precableado flexible (Longitud según equipamiento)
 - ULOR < 1%, ULR < 4% (in situ), código CIE flux 3 > 95%.
- **EQUIPOS SEPARADOS en la base del mástil:** IP66, Toma de antena opcional (Zhaga, Nema)
 - Driver Light prog, Driver Full prog (con salida DALI bajo pedido), Driver D4I y toma, opcional: *Controlador adicional para la opción de mezcla de temperatura
- **PROTECCIÓN ELÉCTRICA:** Protector contra sobretensiones de 10kV, Varistor bajo pedido
- Todos nuestros componentes están certificados ENEC

▼ FIJACIONES

- **ESTÁNDARES :**
 - Tapa lateral D60 superpuesta o penetrante
 - Fijación somital por el top 60.
- **OTRAS :**
 - Rótula
 - Lira
 - Soporte
 - PdG


▼ DIMENSIONES

LOLITA
rectángulo
compacto
1 PCB




25

LOLITA
rectángulo
1 PCB




25

LOLITA
rectángulo
2 PCB




25

LOLITA
rectángulo
3 PCB



25

LOLITA
rectángulo
4 PCB



25

SCx (m ²)	Peso (Kg)
0.004	1.17kg

SCx (m ²)	Peso (Kg)
0.008	1.75kg

SCx (m ²)	Peso (Kg)
0.008	2.5kg

SCx (m ²)	Peso (Kg)
0.008	3.7kg

SCx (m ²)	Peso (Kg)
0.008	5kg

Número de LED y PCB sujetos a cambios.

