

| Clásica

Luminaria St Louis.

Luminaria de 6 caras de inspiración clásica, forma redondeada rediseñada en versión LED.



✓ The project meets the requirements of the Order of 27 December 2018 on the prevention, reduction and limitation of light pollution.



▼ MATERIALES Y ACABADOS

- Luminaria Clase II
- Cúpula escalonada de sección redonda, diámetro inferior 485 mm, diámetro capitel 180 mm, altura 340 mm, en aluminio torneado.
- 6 brazos rectos inclinados en aluminio extrusionado paso de cables semiintegrado.
- Estribo en fundición de aluminio.
- Fijado al tablero: Cuerpo monobloque de Lolita en fundición de aluminio inyectado Ø370mm
- Módulo LOLITA con vidrio sellado serigrafiado:
 - en vidrio plano IK08, de serie
 - en policarbonato IK10, bajo pedido
- Aletas de aluminio entre PCB para reducir el deslumbramiento
- Opción: corona cortada con láser y remachada.

Diseños personalizables bajo pedido

- Bolas decorativas de latón en cúpula

- Lum'en mov o fuente dual posible

• Recubrimiento en polvo RAL/Akzo Nobel de su elección, opción junto al mar bajo pedido

▼ APARAMENTA

• BLOQUE ÓPTICO:

- Lentes ópticas de PMMA
- PCB de aluminio (4 PCB como máximo)
- Ópticas: Vial (R), Semiurbana (SU), Urbana (U), Cuadrada (P), Ciclovía (PCY), Paso de peatones, Arquitectónica.
- Temperaturas de color: 3000K, 2700K, 2200K, 1800K (4000K, bajo pedido) – Coexistencia de 2 temperaturas de color opcionales*.
- Pasacables
- HO7 RN-F precableado flexible (Longitud según equipamiento)
- ULR < 1 %, ULR < 4 % (in situ), código CIE flux 3 > 95 %

• EQUIPOS integrados en la cúpula:

- Impermeabilización IP66
- Toma de antena opcional (Fijación según configuración)
- Driver Light prog, Driver Full prog (Con salida DALI bajo pedido) Driver y toma SR o D4I, opcionales

*Controlador adicional para la opción de temperatura mixta

• PROTECCIÓN ELÉCTRICA:

- Protector contra sobretensiones de 10kV bajo pedido
- Varistor bajo pedido
- Todos nuestros componentes están certificados ENEC

▼ FIJACIONES

• ESTÁNDARES :

- Montaje de alcance estándar (el mástil debe estar equipado con un PdG 34 macho, con tuerca de apriete). Con puntera.

- Montaje colgante estándar hembra 34 PdG.

▼ DIMENSIONES

